



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinergy.com/list/

Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinergy@yandex.ru, [WhatsApp](#), [Telegram](#)

- 1.** Котлы тепловых электростанций комплектуются горелочными устройствами в соответствии с нормативной документацией (НД), согласованной с
- 2.** Испытания горелочных устройств тепловой мощностью до 3 МВт для промышленных паровых и водогрейных котлов могут быть проведены на ... в условиях, максимально приближенных к натурным
- 3.** Допускается уменьшение условного прохода клапанов до 15 мм для котлов паропроизводительностью до 0,2 т/ч и давлением до 0,8 МПа (8 кгс/см²) при установке:
- 4.** Условный проход трубок, соединяющих импульсный клапан с главным предохранительным клапаном ИПУ, должен быть не менее:
- 5.** За расчетное давление для определения начала открытия предохранительных клапанов, установленных на паропроводах холодного промперегрева, следует принимать ... расчетное давление для низкотемпературных элементов системы промперегрева.
- 6.** Предохранительные клапаны должны защищать котлы, пароперегреватели и экономайзеры от превышения в них давления более чем на:
- 7.** Отбор среды от патрубка или трубопровода, соединяющих предохранительное устройство с защищаемым элементом,
- 8.** Сопротивление трубопровода на участке от места присоединения до места установки предохранительного клапана прямого действия не должно превышать:
- 9.** При открытой установке котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов в указателях уровня воды прямого действия должны применяться:
- 10.** Указатели уровня воды прямого действия должны устанавливаться вертикально или с наклоном вперед под углом не более:
- 11.** Применение крана с конической пробкой в качестве запорного органа допускается у котлов с рабочим давлением до:
- 12.** Высота прозрачного элемента указателя уровня воды должна превышать допускаемые пределы уровня воды не менее чем на:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinergy@yandex.ru



 sinergy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

13. На паровых котлах паропроизводительностью более 10 т/ч и водогрейных котлах теплопроизводительностью более ... обязательна установка регистрирующего манометра.

14. Класс точности манометров должен быть не ниже (выберите 3 правильных ответ:

15. Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена вертикально или с наклоном вперед до:

16. Перед каждым манометром должны быть установлены ... кран или другое аналогичное устройство для продувки, проверки и отключения манометра.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин
<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/> <https://sinerqy.com/konsultaciya/>