

Магазин готовых ответов на тесты, практики, купить в магазине! ➔ **ОТВЕТЫ**
Нужна помощь с тестами, практикой, дипломной вкр? ➔ **КОНСУЛЬТАЦИЯ**

1. JScript, JavaScript – это ...
2. Верным, является утверждение «...»
3. Верным, является утверждение «...»
4. Java-апплет – это программа, написанная на языке Java ...
5. Регулярные выражения — это ...
6. В языке программирования Perl скалярные переменные используются для хранения ...
7. Скалярный массив – это ...
8. Для обозначения скалярной переменной в Perl используется символ ...
9. Индексация элементов массива в Perl начинается с ...
10. Для обозначения скалярного массива в Perl используется символ ...
11. Хеш-таблица представляет собой ...
12. Для обозначения ассоциативного массива в Perl используется символ ...
13. Для доступа к определенному элементу ассоциативного массива в Perl используется символ ...
14. При выполнении следующего кода на языке Perl: `@winter = ("декабрь", "январь", "февраль") print "Второй месяц зимы ", $winter[1]` на экран будет выведена строка ...
15. В ассоциативных массивах в Perl в качестве индексов элементов используются ...
16. В Perl «бриллиантовый оператор» определяет операцию ...
17. Специальные файловые дескрипторы в Perl предназначены для ...
18. Верным, является утверждение «...»
19. В PHP имена переменных начинаются с...
20. Верным, является утверждение «...»
21. К скалярному типу данных языка PHP не относится ...

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

22. Язык PHP – это ...
23. Имена переменных в PHP начинаются с символа ...
24. Неверно, что в PHP...
25. Интерпретатор PHP устанавливается на ...
26. В PHP символ ‘//’ используется для ...
27. В PHP тип NULL предназначен для ...
28. Верным, является утверждение «...»
29. К нескалярным типам языка PHP относятся ...5
30. Для включения скрипта на PHP в веб-страницу используется следующий ограничитель ...

